

DropsA

Lubrication Systems Specialists

РУЧНЫЕ НАСОСЫ НРМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ



dropsa.com

НАСОСЫ НРМ 0132083

Ручной насос для консистентной смазки 16 кг
Давление смазки на выходе 400 бар, подача 60 г
каждые 10 циклов рычага
Максимальная вязкость смазки NLGI 2
Состоит из:

1527075	Колесный бак 16 кг
1527163	Следящая пластина Ø 220 мм с пружиной
1527187	1SC 1/4" шланг F 1/4" – F 10X1 длина 2,0 м
1527073	Кран М-Ф 10x1мм
1527074	Жесткая труба 200 мм и 4-х кулачковая муфта

НАСОСЫ НРМ 0132084


Колесный ручной насос консистентной смазки 16 кг
Давление смазки на выходе 400 бар, подача 60 г
каждые 10 циклов рычага
Максимальная вязкость смазки NLGI 2
Состоит из:

1527192	Колесный бак 16 кг
1527163	Следящая пластина Ø 220 мм с пружиной
1527187	1SC 1/4" шланг F 1/4" – F 10X1 длина 2,0 м
1527073	Кран М-Ф 10x1 мм
1527074	Жесткая труба 200 мм и 4-х кулачковая муфта

НАСОСЫ НРМ 0132085

Колесный ручной насос консистентной смазки 16 кг
Давление смазки на выходе 400 бар, подача 40 г
каждые 10 циклов рычага
Максимальная вязкость смазки NLGI 2
Состоит из:

1527076	Колесный бак 16 кг
1527072	Следящая пластина Ø 220 мм с пружиной
1527187	1SC 1/4" шланг F 1/4" – F 10X1 длина 2,0 м
1527073	Кран М-Ф 10x1 мм
1527074	Жесткая труба 200 мм и 4-х кулачковая муфта



НАСОСЫ НРМ 0132086

Ручной насос консистентной смазки для барабанов 15 кг
 Давление смазки на выходе 400 бар
 подача 60 г каждые 10 циклов рычага
 Максимальная вязкость смазки NLGI 2 – Состоит из:

0132090	Ручной насос консистентной смазки
1527156	Крышка барабана Ø 280 мм
1527164	Следящая пластина Ø 265 мм с пружиной
1527187	1SC 1/4" шланг F 1/4" – F 10X1 длина 2,0 м
1527073	Кран М-Ф 10x1мм
1527074	Жесткая труба 200 мм и 4-х кулачковая муфта

НАСОСЫ НРМ 0132087

Колесный ручной насос консистентной смазки для барабанов 15 кг
 Давление смазки на выходе 400 бар
 подача 60 г каждые 10 циклов рычага
 Максимальная вязкость смазки NLGI 2 – Состоит из:

0132090	Ручной насос консистентной смазки
1527180	2-х колесная тележка
1527156	Крышка барабана Ø 280 мм
1527164	Следящая пластина Ø 265 мм с пружиной
1527187	1SC 1/4" шланг F 1/4" – F 10X1 длина 2,0 м
1527073	Кран М-Ф 10x1мм
1527074	Жесткая труба 200 мм и 4-х кулачковая муфта

НАСОСЫ НРМ 0132088

Ручной насос консистентной смазки для барабанов 18-30 кг
 Давление смазки на выходе 400 бар
 подача 60 г каждые 10 циклов рычага
 Максимальная вязкость смазки NLGI 2 – Состоит из:

0132090	Ручной насос консистентной смазки
1527157	Крышка барабана Ø 320 мм
1527165	Следящая пластина Ø 310 мм с пружиной
1527187	1SC 1/4" шланг F 1/4" – F 10X1 длина 2,0 м
1527073	Кран М-Ф 10x1мм
1527074	Жесткая труба 200 мм и 4-х кулачковая муфта

НАСОСЫ НРМ 0132089

Колесный ручной насос консистентной смазки для барабанов 18-30 кг
 Давление смазки на выходе 400 бар
 подача 60 г каждые 10 циклов рычага
 Максимальная вязкость смазки NLGI 2 – Состоит из: Состоит из:

0132090	Ручной насос консистентной смазки
1527180	2-х колесная тележка
1527157	Крышка барабана Ø 320 мм
1527165	Следящая пластина Ø 310 мм с пружиной
1527187	1SC 1/4" шланг F 1/4" – F 10X1 длина 2,0 м
1527073	Кран М-Ф 10x1мм
1527074	Жесткая труба 200 мм и 4-х кулачковая муфта

