



РУЧНОЙ НАСОС ОДНОТАКТНЫЙ

ОДНОТАКТНЫЕ НАСОСЫ

Насос с прочным корпусом и минимальными габаритами, с баками из легкого литого под давлением сплава.

Насос для жидкой смазки с прижимным диском и рейкой для индикации уровня.

Насос для масла с фильтром на загрузке.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Давление макс.:	7 МПа (70 бар) (1015 фунтов/дюйм кв.).
Производительность	7,5 см ³ (0,45 дюйма куб.)
Выход смазки:	M10x1

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

КОД	БАК	СМАЗКИ	ВЫСОТА ММ (Д.)	ШИР. ММ (Д.)	ГЛУБ. ММ (Д.)	ВЕС КГ (Ф.)
3105024	0,8 кг (1,7 ф.)	NGLI 00	340/350 (13,39/13,78)*	120 (4,72)	138 (5,43)	2,2 (4,8)
3105023	0,8 л (1,7 пинты)	МАСЛО**	340 (13,39)	120 (4,72)	138 (5,43)	2 (4,4)

* Два значения высоты относятся к пустому/полному баку.

** Мин. 32 сСт – Макс. 1000 сСт

Для инфо: