

DropsA

Lubrication Systems Specialists

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ



dropsa.com

РАСПЫЛИТЕЛЬ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 1527174

Пистолет-распылитель консистентной смазки F/160 SP HPS 2,2

Этот пистолет-распылитель специально предназначен для распыления консистентной смазки с вязкостью до NLGI 2. Объемы воздуха и смазки могут быть индивидуально скорректированы. Максимальное давление воздуха составляет 4 бар. Максимальное давление смазки составляет 250 бар.



ФОРСУНКИ 1527175

Комплект насадок к пистолету-распылителю HPS 1,9



СОПЛА 1527091

Комплект насадок к пистолету-распылителю HPS 2,2



СОПЛА 1527092

Комплект насадок к пистолету-распылителю HPS 2,5



РЕЗИНА 1527189

Комплект резиновых шлангов 2SC 1/4" – R6 5/16" | 5,0 м



РЕЗИНОВАЯ ПРОКЛАДКА 1527093

Комплект резиновых шлангов 2SC 1/4" – R6 5/16" | 10,0 м
Состоит из 1 шланга для консистентной смазки высокого давления и 1 шланга R6 для воздуха, оба шланга защищены одним и тем же усиленным кожухом.



РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ 1527176

Регулятор давления с соединениями для MEC SPRAY Максимальное давление: 4 бар



ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 1527078

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ БЕЗ ТРУБК F1/4"



ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 1527080

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ С ТРУБКОЙ F1/4" 400 ММ



ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 1527171

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ
С ТРУБКОЙ F1/4" 400 ММ ШАРНИРНЫЙ



ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 1527083

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ
С ТРУБКОЙ F1/4" 400 ММ 3 ШАРНИРНЫЙ



ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 1527084

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ
ЖЕСТКАЯ ТРУБКА F1/4" 200 ММ ШАРНИРНЫЙ



ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 1527086

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ
ЖЕСТКАЯ ТРУБКА F1/4" 200 ММ ШАРНИРНЫЙ



ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 1527088

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ
ЖЕСТКАЯ ТРУБКА F1/4" 200 ММ 3 ШАРНИРНЫЙ



ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 1527079

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ БЕЗ ТРУБКИ F3/8"

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 1527081

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ
С ТРУБКОЙ F3/8" 400 ММ

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 1527082

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ
СМАЗКИ С ТРУБКОЙ F3/8" 400 ММ ШАРНИРНЫЙ

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 1527172

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ
С ТРУБКОЙ F3/8 400 ММ 3 ШАРНИРНЫЙ

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 1527085

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ
ЖЕСТКАЯ ТРУБКА F3/8" 200 ММ ШАРНИРНЫЙ

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 1527087

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ ЖЕСТКАЯ
ТРУБКА F3/8" 200 ММ ШАРНИРНЫЙ

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 1527089

ПИСТОЛЕТЫ ДЛЯ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ
ЖЕСТКАЯ ТРУБКА F3/8" 200 ММ 3 ШАРНИРНЫЙ



ЦИФРОВОЙ РАСХОДОМЕР КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 1527090

Цифровой пистолет для консистентной смазки F1/4" G

Состоит из:

Цифровой счетчик 4 разряда Тройное шарнирное соединение

Жесткий конец + 4-кулачковая муфта

Не одобрено для публичного использования

Номер детали		1527090
Расход	гал / мин	0 003-0,66
Впускное соединение	BSP	F 1/4" G
Выходное соединение	BSP	F 10X1
Макс давление воздуха	бар	500
Давление разрыва	бар	1000
Шифр	дозатора	4
Шифр	суммирующего счётчика в кг	4
Рабочая температура	макс С°	60°
Срок службы батареи	месяцы	24

ЦИФРОВОЙ РАСХОДОМЕР КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ 1527077

Пневматическая форсунка для смазки R=50:1 500 мл

с жесткой трубкой и кулачковой муфтой

Подходит для картриджа Ø 52 мм 400 г.

Подходит для распределения под высоким давлением всех видов консистентной смазки.

Рабочее давление насосов для консистентной смазки может варьироваться от минимум 3,5 бар до максимум 8,5 бар.

Номер детали		1527077
Расход	г/цикл	0,68
Коэффициент сжатия	бар	50:1
Расход воздуха	л/мин	130
Подключение подачи воздуха	BSP	F 1/4" G
Выходное соединение для смазки	M	F 10x1
Подача смазки при 6 бар	об/мин	1500
Уровень шума	дБ	80
Емкость бака	г	500
Внутренний диаметр камеры	мм	54
Для картриджа Ø 52 мм	г	400

