



PRESSOSTATI

A PISTONE

Corpo in lega leggera pressofusa. Viene fornito con spina quadripolare.




Codice 201257
Pressione 20 bar

Codice 201256
Pressione 40 bar

Caratteristiche

- Contatto di scambio, a scatto rapido : 15 A-220 V~
0,25 A-250 V=
- Soppressione max. : 100 bar
- Differenziale : 5 bar
- Temperatura impiego : -20° ÷ + 70 °C
- Protezione : IP54
- Peso : 0,400 Kg.
- Filettatura attacco : 1/8 Gas con sede tubo Ø 4

- Codice 54021** Regolabile da 3 Mpa (30 bar) a 30 MPa (300 bar) completo di squadretta di fissaggio
- Codice 54025** Regolabile da 0,95 Mpa (9,5 bar) a 7 MPa (70 bar) completo di squadretta di fissaggio
- Codice 1124300** Regolabile da 3Mpa (30 bar) a 30 MPa (300 bar) completo di squadretta di fissaggio e raccordo sfiato aria



Caratteristiche

- Contatto di scambio a scatto rapido : 10 A-110 V~
0,6 A-110 V=
- Protezione : IP54
- Sovrapressione max. : 240 bar
- Temperatura impiego : -20° ÷ + 70 °C
- Peso : 0,800 Kg.
- Filettatura attacco : 5/16-24NF con sede tubo Ø 4

Web site:
<http://www.dropsa.com>

E-mail:
sales@dropsa.com

WK 26/87
C1020PI

ITALY
Dropsa SpA
t.(+39) 02-250791
f.(+39) 02-25079767

SPAIN
Polydrop, S.A.
t.(+34) 93-260-22-50
f.(+34) 93-260-22-51

U.S.A.
Dropsa Corporation
t.(+1) 586-566-1540
f.(+1) 586-566-1541

U.K.
Dropsa (UK) Ltd
t.(+44) 01784-431177
f.(+44) 01784-438598

BRAZIL
Dropsa
t.(+55) 011-563-10007
f.(+55) 011-563-19408

GERMANY
Dropsa GmbH
t.(+49) 0211-394-011
f.(+49) 0211-394-013

AUSTRALIA
Dropsa Australia Ltd.
t.(+61) 2-9938-6644
f.(+61) 2-9938-6611

FRANCE
Dropsa France
t.(+33) 01-3993-0033
f.(+33) 01-3986-2636