



CARATTERISTICHE

Pressione massima:
- 60 bar

Capacità serbatoio:
- 1.2 / 3.0 litri

IDEALE PER

- Lubrificazione giornaliera o fino a un minuto a olio

- valvole dosatrici e elementi di dosaggio

APPLICAZIONI

- Piccole macchine nel settore industriale

- Macchine utensili, lavorazione legno, industria generale

- Lubrificazione a punto singolo con olio o grasso

- Non è richiesta l'approvazione UL

POMPA A PISTONE SINGOLO AB-P

La pompa a pistone singolo AB-P è una pompa pneumatica robusta. E' adatta per le lubrificazioni automatiche, che devono essere effettuate più volte al giorno al massimo una volta al minuto.



INFORMAZIONI TECNICHE

Generali

Tipo	Pompa a pistone singolo
Connessione linea di lubrificazione	Connessione tubo \varnothing 6 mm
Temperatura ambiente	Da 0 a 80 °C
Caricamento	Manuale o dispositivo di caricamento
Classe di protezione secondo EN60529	IP67

Sistema idraulico

Pressione di esercizio	60 bar
Portata	10.5 cm ³ /ciclo
Rapporto di pressione	P2=9,5x(P1-1,2)
Lubrificante	Olio minerale
Intervallo di viscosità	Da 50 a 750 mm ² /s

*come da lista di rilascio per grasso fluido

Azionamento

Tipo di azionamento	pneumatico
Pressione di alimentazione	4 a 6 bar
Raccordo di alimentazione	G ¼ "

Sensore di livello

Controllo di livello	
Tensione di commutazione	24 V AC/DC
Corrente di commutazione	≤100 mA (≥5 mA)
Connessione	M12 x 1
	1 – L+ 4 – NC (Si apre a basso livello)

