

DropsA

Lubrication Systems Specialists

POMPE MANUALI ALTA PRESSIONE GAMMA HPM PER GRASSO



POMPE HPM 0132083

Pompa manuale per grasso 16 kg
 Pressione grasso in uscita 400 bar
 Erogazione 60 g ogni 10 cicli della leva
 Viscosità grasso massima NLGI 2
 Composto da:

1527075	Serbatoio carrellato 16 kg
1527163	Disco pressatore Ø 220 mm con molla
1527187	Flessibile 1SC 1/4" F 1/4" – F 10X1 lunghezza 2.0 m
1527073	Rubinetto M-F 10x1 mm
1527074	Tubo rigido 200 mm e accoppiatore a 4 ganasce

POMPE HPM 0132084



Pompa carrellata per grasso manuale 16 kg
 Pressione grasso in uscita 400 bar
 Erogazione 60 g ogni 10 cicli della leva
 Viscosità grasso massima NLGI 2
 Composto da:

1527192	Serbatoio carrellato 16 kg
1527163	Disco pressatore Ø 220 mm con molla
1527187	Flessibile 1SC 1/4" F 1/4" – F 10X1 lunghezza 2,0 m
1527073	Rubinetto M-F 10x1 mm
1527074	Tubo rigido 200 mm e accoppiatore a 4 ganasce

POMPE HPM 0132085

Pompa a pedale carrellata per grasso manuale 16 kg
 Pressione grasso in uscita 400 bar
 Erogazione 40 g ogni 10 cicli della leva
 Viscosità grasso massima NLGI 2
 Composto da:

1527076	Serbatoio carrellato 16 kg
1527072	Disco pressatore Ø 220 mm con molla
1527187	Flessibile 1SC 1/4" F 1/4" – F 10X1 lunghezza 2,0 m
1527073	Rubinetto M-F 10x1 mm
1527074	Tubo rigido 200 mm e accoppiatore a 4 ganasce



POMPE HPM 0132086

Pompa per grasso manuale per fusti da 15 kg

Pressione grasso in uscita 400 bar

Erogazione 60 g ogni 10 cicli della leva

Viscosità grasso massima NLGI 2

Composto da:

0132090	Pompa per grasso manuale
1527156	Coperchio fusto Ø 280 mm
1527164	Disco pressatore Ø 265 mm con molla
1527187	Flessibile 1SC 1/4" F 1/4" – F 10X1 lunghezza 2,0 m
1527073	Rubinetto M-F 10x1 mm
1527074	Tubo rigido 200 mm e accoppiatore a 4 ganasce



POMPE HPM 0132087

Pompa per grasso carrellata manuale per fusti da 15 kg


Pressione grasso in uscita 400 bar

Erogazione 60 g ogni 10 cicli della leva

Viscosità grasso massima NLGI 2

Composto da:

0132090	Pompa per grasso manuale
1527180	Carrello con 2 ruote
1527156	Coperchio fusto Ø 280 mm
1527164	Disco pressatore Ø 265 mm con molla
1527187	Flessibile 1SC 1/4" F 1/4" – F 10X1 lunghezza 2,0 m
1527073	Rubinetto M-F 10x1 mm
1527074	Tubo rigido 200 mm e accoppiatore a 4 ganasce



POMPE HPM 0132088

Pompa per grasso manuale per fusti da 18-30 Kg


Pressione grasso in uscita 400 bar

Erogazione 60 g ogni 10 cicli della leva

Viscosità grasso massima NLGI 2

Composto da:

0132090	Pompa per grasso manuale
1527157	Coperchio fusto Ø 320 mm
1527165	Disco pressatore Ø 310 mm con molla
1527187	Flessibile 1SC 1/4" F 1/4" – F 10X1 lunghezza 2,0 m
1527073	Rubinetto M-F 10x1 mm
1527074	Tubo rigido 200 mm e accoppiatore a 4 ganasce



POMPE HPM 0132089

Pompa per grasso carrellata manuale per fusti da 18-30 kg

Pressione grasso in uscita 400 bar

Erogazione 60 g ogni 10 cicli della leva

Viscosità grasso massima NLGI 2

Composto da:

0132090	Pompa per grasso manuale
1527180	Carrello con 2 ruote
1527157	Coperchio fusto Ø 320 mm
1527165	Disco pressatore Ø 310 mm con molla
1527187	Flessibile 1SC 1/4" F 1/4" – F 10X1 lunghezza 2,0 m
1527073	Rubinetto M-F 10x1 mm
1527074	Tubo rigido 200 mm e accoppiatore a 4 ganasce

