

SMART 2



单线 (01) 和容积 (33V) 系统的润滑油泵



自动润滑系统

中國 SMART 2 智能二代

单线 (01) 和容积 (33V) 的系统的润滑油泵

SMART2 智能II代泵是机床工业的革新泵组
SMART2 智能II代电动齿轮泵设计工作压力可达到
30bar

可以配备内置控制器控制整个系统或者手动款式可以连接到其它控制设备上。

适用于压力在 35bar 以下和流量在 100cc/min 以下的系统内

机床工业的革新泵组

内置压力表, 低油位开关, 压力表和用户界面印刷
线路板作为泵的标准配件



技术参数

油箱容量	3 lt (0.66 galls) 耐油透明塑料			
润滑剂	矿物油			
存放温度	- 20°C ÷ + 60°C (-4°F ÷ +140°F)			
电 压	110 / 230 V AC 50 Hz 110 / 230 V 60 Hz			
功 率	110V/50Hz	110V/60Hz	230V/50Hz	230V/60Hz
	162W	155W	150W	148W
泵 流 量	110V/50Hz	110V/60Hz	230V/50Hz	230V/60Hz
	180 cm ³ /min (10,98 cu.in.)/min	220 cm ³ /min (13,45 cu.in.)/min	180 cm ³ /min (10,98 cu.in.)/min	220 cm ³ /min (13,45 cu.in.)/min
最高压力	30 bar (441psi)			
油 粘 度	68 ÷ 320 cSt (320 ÷ 1480 SUS)			
工作温度	+ 5°C ÷ + 60°C (+41°F ÷ +140°F)			
工作湿度	90% 最大相对湿度			
防护等级	IP 55			
噪音等级	< 70 dB (A)			

采购信息

工件号	描述
3600240	手动 SMART2 110V / 50 Hz
3600241	手动 SMART2 110V / 60Hz
3600242	手动 SMART2 230V / 50 Hz
3600243	手动 SMART2 230V / 60 Hz
3600210	自动 SMART2 110V / 50 Hz
3600211	自动 SMART2 110V / 60 Hz
3600212	自动 SMART2 2 30V / 50 Hz
3600213	自动 SMART2 230V / 60 Hz

VIP 特性

- 循环时间：10 秒到 2 分 (10 秒递增) .
- 暂停时间：1 分到 60 小时 (1 分递增)
- 循环和液位自带监控
- LCD 数显方便操作和设定
- 外循环计数功能
- 记忆功能 (暂停和循环)

网址:
<http://www.dropsa.com>

邮箱:
sales@dropsa.com

WK 28/07
C2001PC

ITALY
Dropsa SpA
t.(+39) 02-250791
f.(+39) 02-25079767

中国
特罗浦斯润滑系统 (上海) 有限公司
电话. +86 (021) 67740275
传真. +86 (021) 67740205

U.S.A.
Dropsa Corporation
t.(+1) 586-566-1540
f.(+1) 586-566-1541

U.K.
Dropsa (UK) Ltd
t.(+44) 01784-
431177
f.(+44) 01784-438598

BRAZIL
Dropsa
t.(+55) 011-563-10007
f.(+55) 011-563-19408

GERMANY
Dropsa GmbH
t.(+49) 0211-394-011
f.(+49) 0211-394-013

AUSTRALIA
Dropsa Australia Ltd.
t.(+61) 02-9938-6644
f.(+61) 02-9938-6611

FRANCE
Dropsa Ame
t.(+33) 01-3993-0033
f.(+33) 01-3986-2636